

We live packaging.

HUBER
PACKAGING

Merkblatt

für den Einsatz von
Verpackungen mit einer Zulassung
für den Transport gefährlicher Güter

Hobbock bzw. Eindrückdeckeleimer ■

20 - 32 Liter, Durchmesser 328/312 mm, Höhen 284 bis 454 mm

für flüssige Güter: UN/1A2/Y/100/..*/D/BAM 4123 KHV : * *Herstellungsjahr*

bzw. für feste Güter: UN/1A2/Y¹⁾/S/..*/D/BAM 4123 KHV

¹⁾/Angabe der jeweiligen geprüften Bruttomasse je Höhe, gerundet

Die oben genannten Weißblechverpackungen werden von uns nach dem UN Übereinkommen serienmäßig gemäß zugelassener Bauart zur Verwendung als Einweggebinde produziert. Diese sind mit der Zulassungskennzeichnung für den Transport von gefährlichen Gütern unter Beachtung folgender Grenzwerte und Auflagen geeignet und zugelassen:

1. Verpackungsanweisungen

Die für die gefährlichen Güter der Klassen 1 bis 9 geltenden Verpackungsanweisungen sind in der „Gefahrtgutliste UN – numerisch“ für jedes Füllgut (UN-Nummer) aufgeführt (z.B. P001)

2. Umfang der Bauartzulassung

Verwendung für flüssige Güter der Verpackungsgruppe II oder III:

Diese Verpackung darf für Produkte mit folgendem Gefährlichkeitsgrad und aufgeführter maximaler Dichte verwendet werden:

- b) / Verpackungsgruppe II / Kennzeichnung Y / Dichte max. **1,20 kg/l**
- c) / Verpackungsgruppe III / Kennzeichnung Z / Dichte max. **1,80 kg/l**

Dampfdruck: Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung: 67 kPa (Überdruck)
Maximaler Dampfdruck bei: 50°C **114 kPa** (absolut)
55°C **133 kPa** (absolut)

Verwendung für feste Güter der Verpackungsgruppe II oder III:

Diese Verpackung darf für Produkte mit folgender maximaler Bruttomasse bei maximaler Schüttdichte von 1,2 kg/l bei Verp.gruppe II und 1,8 kg/l bei Verp.gruppe III verwendet werden:

Variante I – kleinste Höhe 284 mm Verp.gruppe II: **25,3 kg** / Verp.gruppe III: **41,9 kg**
Variante II – größte Höhe 454 mm Verp.gruppe II: **41,7 kg** / Verp.gruppe III: **61,8 kg**

Maximale Schüttdichte für diese Stoffe:

Verpackungsgruppe II: 1,2 kg/l / Verpackungsgruppe III: 1,8 kg/l

3. Verschluss

Die Zulassung der Verpackung bezieht sich auf alle Teile des Gebindes einschließlich Verschluss. Für die o.g. Verpackung sind folgende Verschlüsse zugelassen:

- **Spannringverschluss**
- **zusätzlich möglich: Kunststoff-Faltenbalgverschluss 57 mm im Deckel**

* andere Verschlüsse sind nicht zugelassen*

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Sie als Hersteller und Abfüller für die richtige Bestimmung und Zuordnung Ihres Füllgutes verantwortlich sind und die gesetzlichen Bestimmungen beachten müssen. Eine sachgerechte Handhabung und das Verschließen der Verpackung ist von Ihnen vorzunehmen.

HUBER Packaging Group GmbH | Otto-Meister-Straße 2 | 74613 Öhringen | Deutschland | www.huber-packaging.com